



Koşullandırıcılı Çayır Biçme Makineleri

“ FC5, FC6 ve FC7 model koşullandırıcılı çayır biçme makineleri kullanım kolaylığı, hafifliği ve sağlamlığı ile ön plana çıkmaktadır. Kesici çubuklar süspansiyon kollarına bağlıdır ve bu nedenle özgürce kendi merkezlerinde dönebilirler. Böylece her türlü toprak üzerinden ürünü kolayca biçebilirler. Süspansiyon sistemi nitrojen tank ile desteklenmektedir ve arazide çalışırken artan ağırlığı azaltmaktadır ve makinenin daha hızlı çalışmasına olanak sağlamaktadır. ”

En iyi sınıf biçme ve koşullandırıcı sistem

Disk üzerinde yer alan bıçak sayısını 2 ya da 3 olarak seçebilme imkanı bulunmaktadır. Gallignani 3 bıçaklı sistemi uygulayan tek markadır, bu opsiyon kaliteli kesim ve üretkenlik isteyen çiftçiler için iyi bir tercih olmaktadır.

Gallignani kauçuk merdaneli koşullandırıcılar, aşırıya kaçmayadan etkili bir şekilde ürüne baskı uygulayarak yapraklara zarar vermeden mümkün olan en kuru ürünü oluşturmak için tasarlanmış ve ayarlanmışlardır.



Çayır Biçme Makineleri

Teknik Özellikler	FCD5	FCD6	FCD6 Üç bıçaklı disk	FCD7
İş Geniřliđi	2,10 m	2,50 m	2,50 m	2,90 m
Disk Sayısı	5	6	6	7
Bıçak sayısı	2	2	3	2
Koşullandırıcı				
Koşullandırıcı tipi	Kauçuk Merdane	Kauçuk Merdane	Kauçuk Merdane	Kauçuk Merdane
Koşullandırıcı merdane sayısı	2	2	2	2
Ana şase				
Taşıma pozisyonu	Dikey	Dikey	Dikey	Dikey
Şanzıman tipi	Kardan şaft	Kardan şaft	Kardan şaft	Kardan şaft
Yan pozisyon mekanik ayar	Standart	Standart	Standart	Standart
Nitrojen tanklı süspansiyon sistemi	Standart	Standart	Standart	Standart
Mekanik Anti-şok sistemi	Standart	Standart	Standart	Standart
Tork sınırlayıcı PTO şaft	Standart	Standart	Standart	Standart
CAT	2	2	2	2
Güç aktarım				
Tavsiye edilen minimum traktör gücü	60 hp	70 hp	70 hp	80 hp
Tork sınırlayıcı PTO şaft	Standart	Standart	Standart	Standart
PTO hızı	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Hidrolik kontrol	1 S.A.	1 S.A.	1 S.A.	1 S.A.
Ebatlar ve ağırlık				
Minimum taşıma genişliđi	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m
Minimum taşıma yüksekliđi	2,25 m	2,65 m	2,65 m	3,05 m
Uzunluk	1,30 m	1,30 m	1,30 m	1,30 m
Ağırlık	735 kg	800 kg	820 kg	900 kg